



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 1 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	011.002.316	ABRAÇADEIRA DE NYLON Abraçadeira de Nylon consiste de abraçadeiras de nylon 6/6, material robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno, praticamente indestrutível, proporcionando ótimo acabamento aos seus chicotes e painéis. - Modelo: para amarração (evita curto circuito); Rápida e simples fixação, com ou sem ferramenta; seus dentes internos seguram cabos e feixes, mesmo sob vibração. COMPRIMENTO NOMINAL (MM) 398 LARGURA (MM) 7,6 DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO (MM) 110	UN	600
2	011.002.136	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7,6X350MM Abraçadeira De Nylon Preta 7,6 X 350 Mm • Abraçadeira • Fabricada em nylon resistente • Cor: Preto • Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc • Comprimento: 350 mm • Largura: 7,6 mm	UN	600
3	007.001.078	ALICATE 6 BICO Alicate de bico meia-cana 6" - Forjada em aço cromo vanádio, Cabeça e articulação polidas, Têmpera total no corpo, Têmpera por indução no gume de corte, Empunhadura com dupla injeção, Isolação elétrica de 1.000 V CA, Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10, Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000 V em corrente alternada e 1.500 V em corrente contínua. DIMENSÕES: Dimensões da Peça: 16 cm.	UN	4
4	007.001.077	ALICATE 8 ELETRICISTA Alicate 8 para eletricitista • Arestas de corte com ajuste preciso • Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas • Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança • Medida: 8"	UN	4
5	007.001.073	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 266 COM ESTOJO ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA.  Resistência: 200m O À 2m O, Corrente Aca: 20a À 1000a, Teste De Isolação: 100k O À 2000m O, Tensão Acv: 200v À 750v, Tensão Dcv: 200mv À 1000v, Temperatura De Medição: 0°C À 750°C, Teste De Continuidade: 50+-25 O, Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Com Indicação Máxima De 1999, - Aviso De Bateria Fraca	UN	1
6	007.002.120	ALICATE DE PRESSÃO CORTA TUBO 10" MODELO DE REFERENCIA 10-GEDORE-136CT	UN	2
7	007.002.119	ALICATE DE PRESSÃO DE CORRENTE 20" MODELO DE REFERENCIA: Vise Grip 20r 27zr	UN	2
8	011.001.003	APARELHO TELEFONICO BÁSICO APARELHO TELEFONICO BÁSICO	UN	8
9	011.002.319	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Aparelho telefonico sem fio Preto, Bivolt  Identificador de chamadas Não Viva-voz Não Secretária eletrônica Não Conferência de chamadas: Não Discagem rápida: Sim Agenda telefônica Não Funções: Mute, Flash, Redial Chave para bloqueio: Sim Teclado luminoso: Não Ajuste no volume da campainha: Sim -3 volumes de campainha -Chave de bloqueio -Posições: mesa e parede	UN	70
10	004.001.043	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno (Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura (Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	100
11	011.002.320	BASE PARA RELE FOTOELETRICO Base para rele fotoeletrico, a haste de fixação da base é de aço SAE 1020, galvanizada a fogo. Os cabos condutores atendem a norma da ABNT NBR 5123. Base Fixa para Relé Fotoelétrico  • Tensão: 240V • Corrente máx.: 10 A	UN	37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 2 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
• Ligação: Padrão ABNT				
12	011.002.413	BATERIA 12V 23A	UN	40
		BATERIA 12V 23A		
13	011.002.247	BATERIA 12V 7A	UN	4
		BATERIA 12V 7A, DE CHUMBO ÁCIDO REULADA POR VÁLVULAS, PODENDO SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOBREAK, UPS PORTÕES ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO DE VÍDEO, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E NÁUTICOS, AUTOMOÇÃO E OUTROS.		
14	011.002.324	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	58
		BATERIA ALCALINA 9 VOLTS		
		Descrição:Tipo: Alcalina, Tensão Da Bateria: 9v, A Capacidade Da Bateria: 700mah Descarga Por Um Tempo, Bateria Alcalina De 9v, Apropriado Para Eletrônico Multímetro, Balança Digital, Microfone, Brinquedos, Etc-O Pacote Inclui: Bateria		
15	011.001.016	BATERIA BOTÃO DE LITIO 3V CR 2032	UN	10
		BATERIA BOTÃO DE LITIO 3V CR 2032		
16	011.002.355	BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO	UN	50
		BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO		
		INDICADO: PARA LÂMPADAS INCANDESCENTE OU LED.		
		COR: BRANCO		
		TIPO MATERIAL: TERMO PLÁSTICO		
17	020.002.007	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MT	CX	11
		CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 100MT	Scabo de rede utp	
		CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS		
18	020.002.006	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARTES CX 305M	UN	2
		REQUISITOS MÍNIMOS:		
		- CABO UTP 4 PARES;		
		- PADRÃO CAT5E CMX;		
		- COR: AZUL;		
		- CONDUTOR 100% COBRE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 AWG;		
		- CAIXA COM 305 METROS;		
		- CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705.		
		- CAPA: CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA;		
		- DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM;		
		- RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 MO.KM;		
		- ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM;		
		- EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444;		
19	011.002.329	CABO FLEXIVEL 10MM CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	27
		CABO FLEXIVEL 10 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO		
		Produto Cabo Flexível; Peso do Produto na Embalagem 10 Kg; Metragem por Embalagem 100 m; Formato da Venda Rolo		
		Seção Bitola 10 mm; Cor Azul; Tipo de Material Cobre e Plástico Anti Chama; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C;		
		Tensão Elétrica Máxima 750V; Uso Indicado Neutro (Proteção); Norma Técnica NBR 247-3		
20	011.002.330	CABO FLEXIVEL 16MM CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	25
		CABO FLEXIVEL 16 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO		
		Produto Cabo Flexível, Formato da Venda: Rolo, Seção Bitola 16 mm, Cor Preto, Quantidade de Condutores 1 condutor(es), Tipo de Material Cobre, Possui Isolamento Sim, Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável		
		Tipo do Cabo, Flexível, Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado		Fase
21	011.002.342	CABO FLEXIVEL 2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	44
		CABO FLEXÍVEL 2,5MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO		
		Produto Cabo Flexível		
		Seção Bitola 2,50 mm		
		Cor Preto		
		Classe 4		
		Quantidade de Condutores 1 condutor(es)		
		Tipo de Material Cobre		
		Possui Isolamento Sim		
		Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável		
		Tensão Elétrica Máxima 750V		
		Uso Indicado Fase		
		Norma Técnica NBR NM 247-3		
22	011.002.332	CABO FLEXIVEL 25MM CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	23
		CABO FLEXIVEL 25 MM		
		Produto: Cabo Flexível; Seção Bitola 25 mm		
		Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo do Cabo Flexível; Temperatura de Operação Ideal	0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica	
		Máxima 750V, Uso Indicado Fase Norma Técnica, NBR 247-3		
23	011.002.333	CABO FLEXIVEL 4MM CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	31
		CABO FLEXIVEL 4MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO		
		Produto Cabo Flexível		
		Formato da Venda Rolo		
		Seção Bitola 4 mm		
		Cor Vermelho		
		Tipo do Cabo Flexível		
		Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C		
		Tensão Elétrica Máxima 750V		
		Uso Indicado Fase		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 3 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
24	011.002.334	Norma Técnica NBR 247-3 CABO FLEXÍVEL DE 6MM CONTENDO 100 METROS/ ROLO CABO FLEXÍVEL DE 6MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO  Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 6 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase Norma Técnica NBR 247-3	RL	28
25	011.002.335	CABO PP 2X1,5 MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 2 X 1,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo PP, Formato da Venda RoloSeção Bitola 2x1,5 mm, Tipo do Cabo PP	RL	12
26	011.002.336	CABO PP 2X2,5 MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 2,5 MM, CONTEN,DO 100 METROS/ROLO  Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x2,5 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível Uso Indicado Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.	RL	13
27	011.002.337	CABO PP 2X4,0MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 4,0MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x4,0 mm, Cor:PretoTipo de Material CobreTipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível, Uso Indicado: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.	RL	12
28	011.002.339	CABO PP 4X2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 4 X 2,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Fios de cobre eletrolítico cobertura externa em pvc sem chumbo anti- chama. Produto Cabo Flexível PP Metragem por Embalagem 25 m Seção Bitola: 4x2,50 mm Cor: Preto Tipo do Cabo: PP Flexível	RL	12
29	011.002.145	CAIXA PADRÃO TIPO X CAIXA PADRÃO TIPO X  Produto Caixa de Luz Dimensão em Polegadas 4x2 " Formato Retangular Uso Indicado Embutir Tonalidade Branco Altura 130 mm Largura 70 mm Tipo de Material PVC	UN	40
30	011.002.146	CAMPAINHA CIGARRA CAMPAINHA CIGARRA	UN	4
31	011.002.147	CANALETA DE PVC DE 02 MTS CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE Canaleta, Cor:Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Altura10 mm, Largura 20mm Comprimento 2000 mm, Canaleta 10mm largura x 2000mm comprimento com divisória leve(simples), produzida em termoplástico de engenharia na cor branco; Acompanha fita dupla face na cor amarela para facilitar a instalação.	UN	330
32	011.002.148	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC Canaleta, Cor: Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Auto Adesivo Sim, Altura25 mm, Largura 40 mm, Comprimento 2000 mm	UN	120
33	011.002.265	CENTRO P/ 24 DISJUNTORES CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 24 DISJUNTORES.  O quadro de distribuição, ou também conhecido como caixa de fusíveis, é onde se reúnem os fios de um imóvel. Dentre eles estão os fios Produto Caixa de Distribuição Formato Embutir Quantidade de Disjuntores 24 disjuntor(es) Cor Opaca Altura 31 cm Largura 10 cm Comprimento 56 cm	UN	10
34	007.001.096	CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" Material Aço Acabamento Cromado, Altura 2.50 centímetros, Largura4.00 centímetros, Comprimento18.00 centímetros, Peso40.00 gramas	UN	5
35	007.002.124	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO) EM FERRO COMPRIMENTO DE 36"	UN	2
36	001.002.157	CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS/ROLO CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS /ROLO	RL	30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 4 de 11

Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Material Plástico		
		Tipo de Material PVC		
		Cor Amarelo		
		Largura 50 mm		
		Espessura 3 mm		
		Diâmetro do Eletroduto 3/4		
		Produto Conduíte		
		Tipo Flexível		
		Uso Indicado Alvenaria		
		Conteúdo da Embalagem 50 Metros		
37	011.002.410	CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM	UN	200
		CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM		
38	011.002.411	CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM	UN	200
		CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM		
39	011.002.400	CONECTOR JACK RJ45	UN	200
		CONECTOR JACK RJ45		
40	011.002.152	CONECTOR PARA FIO 10MM	UN	100
		CONECTOR PARA FIO 10MM		
41	011.002.150	CONECTOR PARA CABO 16 MM	UN	100
		CONECTOR PARA CABO 16 MM		
42	011.002.151	CONECTOR PARA CABO 25 MM	UN	100
		CONECTOR PARA CABO 25 MM		
43	011.002.271	CONTROLE PARA VENTILADOR PAREDE	UN	35
		CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE, ON/OFF, CONTROLA VELOCIDADE.		
44	011.002.158	DISJUNTOR 30 A	UN	30
		DISJUNTOR 30 A		
45	011.002.325	DISJUNTOR 100A	UN	15
		DISJUNTOR 100A		
		É instalado no decorrer do andamento de uma obra, reforma ou reparação em ambientes prediais, comerciais, industriais ou residenciais.		
		Quantidade de Pólos 1 pólo(s)		
		Tipos de Pólos Monopolar		
		Curvas de Disparo C		
		Cor Branco		
		Produto Disjuntor Din		
		Corrente Elétrica 100 A		
46	011.002.155	DISJUNTOR 15A	UN	30
		DISJUNTOR 15A		
47	011.002.156	DISJUNTOR 20A	UN	30
		DISJUNTOR 20A		
48	011.002.157	DISJUNTOR 25A	UN	30
		DISJUNTOR 25A		
49	011.002.159	DISJUNTOR 50A	UN	30
		DISJUNTOR 50A		
50	011.002.314	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES	UN	8
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES		
		Aplicações:		
		Para uso em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.		
		Características:		
		- Número de polos: tripolar;		
		- Corrente nominal: 125A;		
		- Tensão de trabalho: 230/400V;		
		- Capacidade de interrupção: 400Vca;		
		- Curva de disparo: fixo;		
		- Manobras mecânicas: 1500 ciclos;		
		- Manobras elétricas: 8500 ciclos;		
		- Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ;		
		Dimensões aproximadas:		
		- Altura: 82 mm;		
		- Largura: 81 mm;		
		- Comprimento: 75 mm.		
51	011.002.315	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL	UN	12
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL		
		Aplicações:		
		Entrada de distribuição, proteção de linha, proteção de motores e transformadores.		
		Características:		
		- Número de polos: 3 polos;		
		- Corrente nominal: 200A;		
		- Tensão de trabalho: 690V;		
		- Capacidade de interrupção: 220Vca;		
		- Curva de disparo: C;		
		- Manobras mecânicas: 7000 ciclos;		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 5 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Manobras elétricas: 1000 ciclos; - Seção de condutores: 1/35mm²; Dimensões aproximadas: - Altura: 165 mm; - Largura: 107 mm; - Comprimento: 108 mm.		
52	011.002.414	DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A	UN	8
53	007.001.144	ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS	PC	1
54	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	10
55	011.002.162	EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS	UN	18
56	011.002.170	FIO PARALELO 2X1,5 MM FIO PARALELO 2X1,5 MM ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES, LIGAÇÕES EM APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 300V, FORMADO POR FIOS DE COBRE , ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE. (FLEXÍVEL) COMPRIMENTO: 100 M	RL	16
57	011.002.171	FIO PARALELO 2X2,5 MM FIO PARALELO 2X2,5 MM, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, CABO COM BITOLA DE 2,5MM COM DUAS VIAS PARALELAS. COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS	RL	17
58	001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA ADESIVA DUPLA FACE , EM ESPUMA DE POLIETILENO, ADESIVO À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS EM AMBOS OS LADOS EM PAPEL ADESIVO DE BORRACHA (ESPUMA), NO TAMANHO 24MM X 2M, PARA AMBIENTE INTERNOS SEM UMIDADE	RL	15
59	011.002.173	FITA ISOLANTE 20 MTS/ROLO FITA ISOLANTE 18MMx20 MTS/ROLO  Cor Preta  Produto Contendo: 20 Metros  Espessura 0,18 Mm	RL	155
60	011.002.174	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS	UN	33
61	007.002.122	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS	UN	60
62	007.001.149	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA 20 VOLTS COM 2 BATERIAS MODELO DE REFERENCIA: SCH20C2K	UN	2
63	011.002.278	INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8 Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal	UN	108
64	011.002.279	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA. Conjunto 2"x4" 1 Interruptor Paralelo Vertical Embalagem Plástico Componentes(s) Peça única Composição: Plásticos e metais Formas de Utilização: Uso doméstico Características Técnicas Partes condutoras em latão e/ou cobre. Partes isolantes em termoplástico auto-extinguível. Contatos dos interruptores em prata e cobre (bimetálico) Cor: Branco	UN	56
65	011.002.179	INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES. Descrição: Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8	UN	81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 6 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
66	011.002.180	<p>Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Peso Aproximado do Produto com embalagem (kg): 0,059 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico de alta performance, com aditivo Anti UV e Anti poeira. Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal</p> <p>INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES</p> <p>Descrição: Peso: 0,07 kg Material: Plástico PVC Tipo de acionamento: Teclas Tensão: 250V Peso (Kg): 0,070 Posição do interruptor: Horizontal Possui placa: Sim Número de teclas: 2 Posição da tecla: Horizontal Possui tomada: Não</p>	UN	56
67	011.002.181	<p>INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES</p> <p>Tamanho da Placa 4x2, Número de Teclas 3 Teclas, Ligação Elétrica Simples, Altura: 12,20 Centímetros, Largura: 8,00, Centímetros, Profundidade: 2,20 Centímetros, Peso: 80,00 Gramas, Utilização: Elétrica</p>	UN	56
68	011.002.182	<p>INTERRUPTOR EXTERNO TIPO X INTERRUPTOR EXTERNO SISTEMA X</p> <p>Interruptor Sistema X 1 Paralelo 10A 250V 675001 Prial, Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema Linha , Sistema X, Produto Interruptor, Quantidade de Módulos: 1 módulo(s), Quantidade de Interruptor 1 interruptor(es) Tipo: Paralelo, Corrente Elétrica 10 A, Tensão Elétrica 250 (220V,) Cor: Branco, Altura 70 mm Largura: 70 mm, Comprimento: 32 mm,</p>	UN	25
69	011.002.178	<p>INTERRUPTOR P/CAMPAINHA INTERRUPTOR P/CAMPAINHA</p>	UN	5
70	007.001.094	<p>JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA</p> <p>Jogo de chave combinada • Fabricada em aço forjado • Acabamento cromado e niquelado • Contém 10 peças, com medidas: - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm</p>	JG	3
71	007.002.114	<p>JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1,5 A 14 MM COM 14 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44421/214</p>	UN	3
72	007.002.117	<p>JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211</p>	UN	2
73	007.002.118	<p>JOGO DE CHAVE CANHÃO DE 4 A 13 MM COM 10 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: 252010BN</p>	UN	2
74	007.002.123	<p>JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 AÇO CROMO VANÁDIO COM 22 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: STMT80936-840</p>	UN	2
75	007.001.076	<p>JOGO DE CHAVE FIXA JOGO DE CHAVE FIXA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produzida em aço robust – vanádio</li><li>• Acabamento niquelado e cromado</li><li>• Medidas diferentes em cada boca</li><li>• Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados ou sextavados</li></ul>	JG	1
76	007.002.116	<p>Contém 08 Chaves Com As Seguintes Medidas::: 6 X 7 8 X 9 10 X 11 12 X 13 14 X 15 16 X 17 18 X 19 20 X 22</p> <p>JOGO DE SERRAS COPO BIMETAL 22 À 68 MM 8 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: G19536AC</p>	UN	2
77	007.001.145	<p>KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS</p>	KT	2
78	011.002.187	<p>LAMPADA ECONOMICA 25X127 LAMPADA ECONOMICA 25W X 127V</p> <p>Tensão Elétrica 127V (110V) Altura 17 cm Largura 5 cm Comprimento 5 cm Diâmetro 5 cm Efeito de Iluminação Efeito da Luz Aberto - Ilumina o ambiente de forma igual. Possui Transformador Integrado Não Possui Driver Integrado Não Possui Reator Integrado Não Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa Formato 3U Cor da Luz Branca Temperatura da Cor 6400 K Sensação da Cor Luz Clean IRC (Índice de Reprodução de Cor) &gt;80 Ângulo de Abertura 360 °</p>	UN	170





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 7 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
79	011.002.184	Ilumina 1475 lm Potência 25 W Tipo de Soquete E27 Durabilidade da Lâmpada 6000 h Tempo de Acendimento Imediato Índice de Proteção 20 IP Produto Lâmpada Fluorescente Peso do Produto 0,094 Kg Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Caixa Peso do Produto na Embalagem 1,36 Kg Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada LAMPADA ECONOMICA 25X220 LAMPADA ECONOMICA 25X220	UN	150
80	011.002.183	Potência: 25W Tensão: 220V Fluxo Luminoso: 1376 Lm Corrente: 176,9Ma Bulbo: 3U Modelo: Eletrônica tripla 25W Branca Fria: 6400K (Luz Branca) Base: E27 Vida Média: 6000H LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA Descrição: Voltagem 220V Formato Ovóide Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Clara Temperatura de Cor Branca Fria (5.200K) Quantidade de Lumens 19.000 lm Consumo (potência) 250W Soquete E-40 Durabilidade 12.000h Comprimento 29,2cm Largura 5,0cm Produto Lâmpada Vapor Metálico	UN	10
81	011.002.349	LAMPADA DE LED 100W E40 LAMPADA DE LED 100W E40 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LAMPADA DE LED 100WATTS E40 BIVOLT (100/250VOLTS) CORN BULB (MILHO) TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, FLUXO LUMINOSO DE 7000LM, ÂNGULO LUMINOSO DE 180º, PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO	UN	190
82	011.002.313	LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 18W, COMPRIMENTO DE 120 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 1600LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	2.680
83	011.002.343	LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 9W, COMPRIMENTO DE 60 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 800LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	150
84	011.002.353	LAMPADA DE LED. 12W LÂMPADA DE LED, 12W BULBO BIVOLT E/27, COR DA LÂMPADA BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 100%	UN	200
85	011.002.282	LÂMPADA ECONOMICA 15 W X 220V Lâmpadas Econômicas 15 220 V adaptam-se em diferentes tipos de spots, luminárias, abajures, arandelas, plafoniers e outros, podendo ser utilizadas em residências ou comércios. Voltagem 240V (220V) Formato 3U Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Branco morno Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K) Quantidade de Lumens 1357 lúmens Consumo (potência) 15 W Soquete E27 Durabilidade 6000 horas Altura Aproximadamente 14,7 cm Diâmetro Aproximadamente 5 cm Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade. Produto Lâmpada Fluorescente Peso Aproximadamente 0,08 Kg	UN	40
86	011.002.283	LÂMPADA ECONOMICA 15W X 127V Lâmpada Economica 15w x 127v, pode ser usada em diversas situações, salões, fachadas internas e externas. Descrição:	UN	20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 8 de 11

Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
87	011.002.010	<p>Voltagem 127V (110V) Formato 3U Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Branco morno Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K) Quantidade de Lumens 1357 lúmens Consome (potência) 15 W Soquete E27 Durabilidade 6000 horas Altura Aproximadamente 14,7 cm Diâmetro Aproximadamente 5 cm Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade. Produto Lâmpada Fluorescente Peso Aproximadamente 0,08 Kg LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS Produto Lâmpada Fluorescente Tensão Elétrica 12V Comprimento 121,4 cm Diâmetro 3,2 cm Efeito de Iluminação Efeito da Luz Geral - Ilumina todo o ambiente de forma igual. Possui Driver Integrado Não Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa Formato Tubular Cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6400 K Sensação da Cor Luz Clean IRC (Índice de Reprodução de Cor) 65 Ângulo de Abertura 360 ° Ilumina 2600 lm Potência 40 W Tipo de Soquete G13 Durabilidade da Lâmpada 10000 h Tempo de Acendimento Imediato Índice de Proteção 20 IP Peso do Produto 0,250 Kg Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Caixa Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada</p>	UN	30
88	011.002.354	<p>LÂMPADA LED.TUBULAR T8 18W LÂMPADA LED. TUBULAR T8 18W, BIVOLT BRANCO FRIO LEITOSA MATERIAL: POLICARBONATO E ALUMÍNIO TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO (100V - 240V) LIGAÇÃO: FEITA ATRAVÉS DAS DUAS PONTAS DISPENSA REATOR.</p>	UN	425
89	007.002.112	<p>LANTERNA DE LED PARA CABEÇA MODELO DE REFERENCIA: LCV 120</p>	UN	6
90	007.002.113	<p>LANTERNA RECARREGÁVEL À BATERIA 9 LEDS</p>	UN	6
91	011.002.291	<p>LUMINARIA TARTARUGA BR CHAPA Luminária Tartaruga Totalmente injetadas em policarbonato; Soquete em porcelana E27; Parafusos em aço inox anticorrosivo; Proteção UV; Branca Para 1 lâmpada de até 40W</p>	UN	5
92	007.001.150	<p>MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 800 WATTS VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVEL SDS 22UN</p>	UN	1
93	008.001.137	<p>ÓLEO DESENGRIPANTE LATA/300ML ÓLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY,UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.</p>	LATA	15
94	004.001.058	<p>PARAFUSO COM BUCHA 06MM PARAFUSO COM BUCHA 06MM</p>	UN	200
95	004.001.059	<p>PARAFUSO COM BUCHA 08MM Parafuso com Bucha 8, Características Referência: 3224 Tipo: Parafuso com bucha</p>	UN	200
<p>Especificações Parafuso de cabeça chata - fenda philips - com bucha em nylon, sem anel Qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação</p>				
<p>Dimensões Tamanho (diâmetro): 8 mm Peso: 500 gramas</p>				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 9 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
96	001.003.086	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	CAR	192
97	003.004.028	PILHA ALCALINA PALITO C/ 2	PT	150
98	003.004.098	PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADES	CAR	155
99	011.002.350	PILHAS ALCALINA GRANDE (2 UNIDADES)	CAR	16
100	011.002.200	PINO T PINO T Material: Plástico poliamida (nylon); Componentes condutores e pino maciço em liga de cobre; Corpo anti-chama; Entrada (fêmea): 2 furos; Saída (macho): 2 pinos. Cor: Branco Dimensões Tamanho (CxLxA): 70 x 50 x 70 mm Peso: 0,04 Kg	UN	20
101	011.002.300	PLUG 2P+T PLUG 2P+ T, Termoplásticos e ligas metálicas, Cor Branca, embalagem Plástico. Corrente Elétrica 10 A Quantidade de Pólos 3 pólo(s) Tipos de Pólos 2+Terra Tonalidade Branca Produto Plugue Tipo Fêmea NBR 14136 10A- 250V.	UN	90
102	011.002.229	PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA	UN	30
103	011.002.203	REATOR 1X40 REATOR 1X40 Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s) Potência 40 W Frequência 60 Hz Altura 32 cm Largura 42 cm Profundidade 93 cm Tensão Elétrica Bivolt Produto Reator Eletrônico Partida Instantâneo Material Plástico Tipo de Material Plástico Anti Chama	UN	30
104	011.002.201	REATOR 250 W VAPOR MERCURIO REATOR 250 W VAPOR MERCURIO	UN	20
105	011.002.037	REATOR 2X40 WTAS REATOR 2X40 WTAS, Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s) Potência 40 W Frequência 60 Hz Altura 32 cm Largura 42 cm Profundidade 93 cm Tensão Elétrica Bivolt Produto Reator Eletrônico Partida Instantâneo Material Plástico Tipo de Material Plástico Anti Chama	UN	30
106	011.002.344	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO OU CINZA ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO, FLUXO LUMINOSO 7000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250 VOLTS, POTÊNCIA 100W	UN	180
107	011.002.345	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 14000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 200W	UN	55
108	011.002.380	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 3750LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 50W	UN	77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 10 de 11

### Licitação: 000068/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
109	011.002.029	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS, Corpo e tampa:Polipropileno estabilizado contra radiações UV Contatos de encaixe:Latão estanhado Principio de funcionamento:Eletromagnético Acionamento:Instantâneo Contato de carga:Normalmente fechado (NF) Tensão nominal: 220Vca Frequência:50/60 Hz Capacidade de carga:Em 127Vca: 1000W, 1200VA Em 220Vca: 1000W, 1800VA Limite de funcionamento:-5°C a +50°C	UN	60
110	007.001.141	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4 SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4	UN	1
111	007.002.115	SERRA COPO DIAMANTADA 100 MM COM HASTE DE 3/8"	UN	2
112	007.001.151	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS 220V MODELO DE REFERENCIA: 4100NH3Z	UN	1
113	011.002.409	SOQUETE COM RABICHO T8 SOQUETE COM RABICHO T8 PARA LAMPADA DE LED BIVOLT	UN	100
114	011.002.211	SOQUETE DE LOUÇA SOQUETE DE LOUÇA Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Incandescente Corrente Elétrica 4 A Base do Soquete E27 Cor Branco Produto Soquete para Lâmpada Incandescente Tipo de Material Porcelana	UN	60
115	011.002.212	SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Produto Soquete para Lâmpada Fluorescente • Soquete de base E27 • Corrente e tensão:4A/250V • Material: corpo cônico em porcelanabranca sem cabo, Dimensões: Alt.48,7mm X diam. 41,3mm antivibratório	UN	110
116	011.002.213	TIMER ANALOGICO Timer Analógico, Ele é ideal para quem precisa programar equipamentos eletrônicos para ligar ou desligar, em laboratórios, residências, lojas, escolas e nas indústrias. Tais como: iluminação, aparelhos de som, TVs, lâmpadas, vitrines, ventilador, ar condicionado, dentre outros. Ajustável A Cada 15 Minutos, 24 Horas 2000w, Transmissor: 9v, Alimentação: Bivolt.	UN	8
117	011.002.215	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR TOMADA 2P + T DE EMBUTIR Cor: Branco, Corrente (A): 10, Dimensões do Espelho (Pol): 4x2", Espelho: Com, Tensão (V): 250, Tipo: 2 Tomadas 2P + T NBR 14136 Afastadas.	UN	160
118	011.002.217	TOMADA EXTERNA TIPO X TOMADA EXTERNA TIPO X Linha Sistema X Produto Tomada de Energia Quantidade de Módulos 1 módulo(s) Quantidade de Tomadas 1 tomada(s) Corrente Elétrica 10 A Tensão Elétrica 250V (220V) Cor Branco Altura 70 mm Largura 70 mm Comprimento 27 mm	UN	95
119	011.002.306	TOMADA TELEFONE 4X2 Tomada telefone 4x2, São fabricadas em termoplástico com acabamento brilho na cor branca, que não retém poeira, unindo qualidade e praticidade. O sistema é modular, com o suporte acoplado na placa. Possuem furo oblongo para facilitar a fixação e a regulagem da placa à parede. Também possuem furos para a fixação em parede de madeira. A fixação não é aparente. Acompanham parafusos.  Peso: 0.06 Kg Dimensões (C x L x A): 12.30 x 8.20 x 3.50 centímetros	UN	10
120	011.002.214	TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO  Tamanhos e Medidas: 4x2" Peso: 0,045 kg Cor: Branco Componentes(s): Peça única Composição: Termoplástico	UN	10

Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X e DLP moldura. Dispensa o uso de caixa. Possui estrutura desenvolvida para diminuir os riscos de curto circuito e contato acidental



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 11 de 11

Licitação: **000068/20 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
121	011.002.328	VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT Cor: Preto; Ventilador: Parede, Potência: 140w; Consumo de Energia Mensal: 3,90 (kWh/Mês) - Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta, Protetor Térmico: 150°C com Rearme Automático, Cabo com Plugue: PP Plano Preto 2 X 0,50mm² X 600mm Cabo com plugue - Norma NM247-5 Característica da Hélice: 3 pás em Polipropileno, Diâmetro da Hélice: 52,0cm, Grade Removível: Sim, Altura Regulável: Não, Alça para Transporte: Sim, Característica da Grade: Grade, Metálica na cor Preta, Peso Líquido do Produto : 3,30kg Conteúdo da Embalagem: Motor, Grades, Hélice, Frontal, Suporte de Parede, Kit Parafuso e Manual, Dimensões do produto (A x L x C): 60,0 x 60,0 x 34,0cm, Dimensões da Embalagem do Produto: (A x L x C): 65,0 x 17,0 x 63,5cm	UN	122
122	008.001.111	WD 40 Óleo Anticorrosivo Lubrificante WD-40 300ml Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo Conteúdo: 300 ml. WD 40 É um lubrificante para mecanismos de baixo atrito, como dobradiça, fechaduras, portões e etc.pode ser aplicado em qualquer componente eletrônico, não danifica nem conduz energia elétrica, além de proteger contra a corrosão dos condutores e eliminar a umidade.	UN	12